

Tekniske data

Fraster filt 3 og 5 mm

Udsmykning og dekoration

Produkt	Valket filt efter DIN 61205. Kartet uld i lag, som er filtet sammen med fugt, varme, tryk og bevægelse
Materiale	100% uld filt 5 mm tykkelse +/- 0,5 mm - 1400 gr/m ² 3 mm tykkelse +/- 0,3 mm - 820 gr/m ² 0,28 g/cm ³ Merino uld 100% nedbrydeligt Indeholder ikke formaldehyd 100% VOC fri Ingen kemiske irritations stoffer Ingen sundhedsskadelige stoffer Öeko-tex standard 100 Certified Product Class II Brandtest: B1fl - S1 - EN 13501-1 Lysægthed 4-6, ISO skala 1-8
Bredde	178 cm
Bagside	Kan tilvælges: +Stick&Peel. Dobbelt klæbende tissue tape med modificeret vandbaseret acryklæber med silikoneret papir. Tapen har en høj klæbekraft på de fleste typer overflader. Tapen har høj modstand overfor fugt og temperatur svingninger, når den er monteret
Montering med +Stick&Peel	Overfladen hvor tapen monteres skal være ren, tør og fri for fedt og olie. Emnerne skal så vidt muligt have samme temperatur. Det anbefales at rengøre med isopropyl-alkohol før montering. Tapen skal påføres med tryk.
Montering med våd lim	1. Tilpas filten til væggen/ emnet inden fastklæbning. Det flotteste resultat opnås ved omhyggelig opmåling af væggen og udskæring af filt på skærebord med digital kniv. En efterfølgende og nødvendig tilpasning af filten foretages ved skæring i filten med en skarp kniv efter lineal og i et ubrudt snit på en plan flade. Det anbefales ikke at skære filten efter montering på væggen. 2. Påfør lim på væggen i et jævnt lag med rulle, spartel og/eller pensel. Vær opmærksom på limens åbningstid. Tørrer limen op inden filten sættes på, forringes limens klæbeevne. En vandbaseret gulvlim som feks Uzin 2000S eller Danattack vinyl 246 fra Danalim kan anvendes. 3. Monter filten i den våde lim på væggen. Vær opmærksom på, at filten ved montering kan bearbejdes, således at den både kan "krympes" og strækkes. Er filten lidt for stor i forhold til væggen, kan man med fordel ved opsætning "krympe" den fremfor at skulle skære et stykke af. "Krympning" skal i denne henseende forstås som en sammentrækning / sammenskubning af filten på et par procent. 4. Rul filten middelbart efter opsætning med en "kagerulle" således at filten hæfter jævnt på hele fladen.
Min. mængder og farver	Filt +Stick&Peel >1m ² , 35 farver fra Fraster Filt standard kollektion. Afkap>9 m ² , 3 mm filt, 85 farver Afkap>9 m ² , 5 mm filt, 76 farver
Renhold	Støvsugning Pletfjerning med tørrensemiddel eller en let fugtig klud. Rensning af store områder med carboniserings metode, eller tilsvarende med anvendelse af min. mængde vand.
dimensionsstabilitet	+/- 1,5%
mere information	www.fraster.dk post@fraster.dk tlf. +45 87 88 22 44

