

Tekniske data

Fraster Brix



Produkt	Fraster Filt Brix
Luv materiale	100% uld filt 5 mm filt Merino uld 1400 gr/m ² 100% nedbrydeligt Indeholder ikke formaldehyd 100% VOC fri Ingen kemiske irritations stoffer Ingen sundhedsskadelige stoffer Öeko-tex standard 100 Certified Product Class II Lysægthed 4-6, ISO skala 1-8
Bagside materiale	100% PET genanvendte vandflasker 5,5 mm tyk 1500 gr/m ²
Montering	Dobbelt klæbende tissue tape med modificeret vandbaseret acrylklæber med silikoniseret papir. Tapen har en høj klæbekraft på de fleste typer overflader. Tapen har høj modstand overfor fugt og temperatur svingninger, når den er monteret. Overfladen hvor tapen monteres skal være ren, tør og fri for fedt og olie. Emnerne skal så vidt muligt have samme temperatur. Det anbefales at rengøre med isopropyl-alkohol før montering. Tapen skal påføres med tryk.
Renhold	Støvsugning Pletfjerning med tørrensmiddel eller en let fugtig klud.
dimensionsstabilitet	+/- 1,5%
Lydabsorptionsværdi	Norm EN ISO 11654:1997, $\alpha_w=0,40$ (H) Absorptions klasse D
Farver	35 filt farver
Design	12 standard designs + special designs
mere information	www.fraster.dk post@fraster.dk tlf. +45 87 88 22 44

