

Tekniske data
Fraster TwisterPlus



Produkt	Fraster TwisterPlus
Luv materiale	100% uld filt 5 mm filt Merino uld 1400 gr/m ² 100% nedbrydeligt Indeholder ikke formaldehyd 100% VOC fri Ingen kemiske irritations stoffer Ingen sundhedsskadelige stoffer Öeko-tex standard 100 Certified Product Class II Lysægthed 4-6, ISO skala 1-8
Akustik plade	Nitona akustikplade, 100% polyester 10 mm tykkelse. 2800 gr/m ² +/- 10%
Størrelse	Standard str. 88x88 cm og 59x59 cm Special mål på forespørgsel
Montering	50 mm magnetiske beslag til væg montering. 30 mm magnetiske beslag til væg montering. Wire ophæng for vandret eller horisontal montering Det anbefales i en ophængning af flere moduler, at ophænge modulerne med min. 10 mm afstand.
Renhold	Støvsugning Pletfjerning med tørrensemiddel eller en let fugtig klud.
Lydabsorbtiionsværdi	Norm EN ISO 354:2003 $\alpha_w=0,70$ (H) Absorptions klasse C, ved ophængning med 50 mm luft mellem væg og TwisterPlus.
Farver	35 filt farver
Design	25 standard designs + special designs

