

# Jubba

3210 - 3220 - 3230 - 3240 - 3250 - 3260 - 3270

Fremstillingsmåde	Tuftet 1/8" opskåret
Luvmateriale	100% PA
Bagside	Twin back
luvvægt / m <sup>2</sup>	2500 gr / m <sup>2</sup>
Totalvægt / m <sup>2</sup>	3200 gr / m <sup>2</sup>
Totaltykkelse	13 mm
Bredde	400 cm
Klassifikation	En 1307 23/32- LC5
Trinlydsdæmpning	EN ISO 10140-3 31 dB ΔLw
Brandklasse	EN 13501-1 Cfl-s1 ved fuldklæbning
GUT	D2ACFB9C
Lydabsorption	EN ISO 354 0,35 αw
Varme modstand	ISO 8302 0,23m <sup>2</sup> K/W
Lysægtthed	iso 105-B02
Farveægtthed ved vand	EN ISO 105-E01 ≥4-5

Manufacturing process	Tufted 1/8" cut pile
Pile material	100% PA
Backing	Twin back
Pileweight / m <sup>2</sup>	2500 gr / m <sup>2</sup>
Total weight / m <sup>2</sup>	3200 gr / m <sup>2</sup>
Total Height	13 mm
Width	400 cm
Classification	En 1307 23/32- LC5
Impact noise rating	EN ISO 10140-3 31 dB ΔLw1
Fire resistance	EN 13501-1 Cfl-s1 if glued
GUT	D2ACFB9C
Sound absorption	EN ISO 354 0,35 αw
Thermal resistance	ISO 8302 0,23m <sup>2</sup> K/W
Fastness to light	iso 105-B02
Colorfastness to water	EN ISO 105-E01 ≥4-5

Jubba 3210



Jubba 3220



Jubba 3230



Jubba 3240



Jubba 3250



Jubba 3260



Jubba 3270

