

# Zaskar

4510 - 4520 - 4530 - 4540 - 4550

|                            |                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------|
| Fremstillingsmåde          | Tuftet 5/64"                                    |
| Luvmateriale               | 100% PA                                         |
| Bagside                    | Twinbac                                         |
| luvvægt / m <sup>2</sup>   | ± 1320 gr / m <sup>2</sup>                      |
| Totalvægt / m <sup>2</sup> | ± 2250 gr / m <sup>2</sup>                      |
| Totaltykkelse              | ± 9 mm                                          |
| Luvhøjde                   | ± 6,5 mm                                        |
| Brandtest                  | EN 13501-1 C <sub>fl</sub> -s1, hvis fastklæbet |
| Varmemodstand              | ISO 8302 0,11 m <sup>2</sup> K/W                |
| Farveægt ved vand          | ISO 105-E01 ≥ 4-5                               |
| Lysægt ved vand            | ISO 105-B02 ≥ 5-6                               |
| Prodis ID (GUT)            | CD7539F0                                        |

|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Manufacturing process         | Tufted 5/64"                             |
| Pile material                 | 100% PA                                  |
| Secondary backing             | Twinbac                                  |
| Pileweight / m <sup>2</sup>   | ± 1320 gr / m <sup>2</sup>               |
| Total weight / m <sup>2</sup> | ± 2250 gr / m <sup>2</sup>               |
| Total Height                  | ± 9 mm                                   |
| Width                         | ± 6,5 mm                                 |
| Fire resistance               | EN 13501-1 C <sub>fl</sub> -s1, if glued |
| Thermal resistance            | ISO 8302 0,11 m <sup>2</sup> K/W         |
| Color fastness to water       | ISO 105-E01 ≥ 4-5                        |
| fastness to light             | ISO 105-B02 ≥ 5-6                        |
| rodis ID (GUT)                | CD7539F0                                 |

Zaskar 4510

Zaskar 4520

Zaskar 4530

Zaskar 4540

Zaskar 4550

