

## Tæppe 3801 Tekniske data

Konstruktion	Strikket	
Bagside	Jute	
Luvmateriale	100% bomuld	
Totalhøjde	7,6 mm / 0.30" ± 0,5 mm	ISO1765
Totalvægt	2981 gr / m <sup>2</sup> - 87,9 oz/yd <sup>2</sup> ±5%	ISO 8543
Luvvægt	1089 gr/m <sup>2</sup> / 32.1 oz/yd <sup>2</sup> ± 5%	ISO 8543
Løkkeantal	±90.500/m <sup>2</sup> / 75,700 yd <sup>2</sup>	ISO 1763
Luv volume/vægt	± 0,265 gr/m <sup>3</sup> / 0.155 oz/yd <sup>3</sup>	ISO 8543
Bredde	400 cm - 13'2"	
Antal farver	24 (special farver fra 400m <sup>2</sup> )	
Rapport	-	
Egnet til rullehjul	ja, klasse B	EN 985
Varmetransmissionsmodstand	R = 0,10 m <sup>2</sup> K/W	ISO 8302
Elektrostatisk egenskab		
Personopladning	< 2 kV	ISO 6356
Lysægthed	lyse farver mindst 4-5 andre farver mindst 5	ISO 105 / B02
Vandægthed	mindst 4,5	ISO 105 / E01
Gnideægthed	mindst 4,5	ISO 105 / X12
Farveforskel	Farven kan variere fra produktion til produktion. Der garanteres ikke for farveforskel.	

Egnet til trapper, hvis der anvendes et underlag og trinene er rundet med en radius på 2 cm/0,8".

Van Besouw forbeholder sig rettigheden til at ændre de tekniske specifikationer.

## Carpet 3801 Technical details

Manufacturing process	Raschel knitted	
Back	Jute	
Pile material	100% cotton	
Total height	7,6 mm / 0.30" ± 0,5 mm	ISO1765
Total weight	2981 gr / m <sup>2</sup> - 87,9 oz/yd <sup>2</sup> ±5%	ISO 8543
Total pile weight	1089 gr/m <sup>2</sup> / 32.1 oz/yd <sup>2</sup> ± 5%	ISO 8543
Tufts	±90.500/m <sup>2</sup> / 75,700 yd <sup>2</sup>	ISO 1763
Volume weight of pile	± 0,265 gr/m <sup>3</sup> / 0.155 oz/yd <sup>3</sup>	ISO 8543
Width	400 cm - 13'2"	
Number of colours	24 (special colours from 400m <sup>2</sup> )	
Repeat	-	
Suitability for castors	yes, class B	EN 985
Specific heat resistance	R = 0,10 m <sup>2</sup> K/W	ISO 8302
Electrostatic behavior:		
Charge of persons	< 2 kV	ISO 6356
Light fastness	light colours minimum 4-5 other colours minimum 5	ISO 105/B02
Water fastness	minimal 4,5	ISO 105 / E01
Rubbing fastness	minimal 4,5	ISO 105 / X12
Differences of colour	Colour may vary from dye lot to dye lot. No responsibility can be taken for colour differences.	

Suited for stairs, only if underlay is used and the steps are rounded with a radius of 2 cm/0,8".

Van Besouw reserves the right to amend the technical specifications.

# 3801



Bolig - normal brug

Residential - general



## Prøvemateriale

Prøvemateriale i form af tæppeprøver i størrelse 10 x 10 cm fremsendes fra dag til dag ved henvendelse til Fraster:

Mail: [post@fraster.dk](mailto:post@fraster.dk)  
Tlf: 87 88 22 44  
Post: Linåvej 9A  
8600 Silkeborg


## Samplemateriale

Carpet samples size 10 x 10 cm can be delivered from one day to the next by contacting Fraster

Mail: [post@fraster.dk](mailto:post@fraster.dk)  
Tel: +45 87 88 22 44  
Post: Linåvej 9A  
DK-8600 Silkeborg

10-2007

FRASTER







3801-006



3801-007



3801-002



3801-604



3801-306



3801-410



3801-512



3801-008



3801-009



3801-639



3801-305



3801-415



3801-511



3801-214



3801-513



3801-218



3801-323



3801-420



3801-514



3801-215



3801-216



3801-217



3801-642



3801-636